



## GLANCE 2-FLG & 3-FLG

PENDANT

Design: Ottenwälder und Ottenwälder

Art.-Nr. / Item-No.

**G42-883-3X-YY**

2-FLG / 3200lm

**G42-883-4X-YY**

3-FLG / 4800lm

OLIGO Lichttechnik GmbH  
Tannenweg 1  
DE - 53757 Sankt Augustin  
Germany  
www.oligo.de  
info@oligo.de

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

(D)	Leuchtmittel nicht ersetzbar
(GB)	Bulbs not replaceable
(NL)	Lamp niet vervangbaar
(F)	Ampoules non remplaçables
(I)	Lampadina non sostituibile
(ES)	Bombillas no reemplazables
(P)	Lâmpada não substituível
(DK)	Ljuskällorna kan inte bytas ut

(S)	Bulb inte utbytbara
(N)	Lyspærer kan ikke skiftes ut
(FI)	Vallistusvälinettä ei voi vaihtaa
(TR)	Ampuller değiştirilemez
(PL)	Źródło światła nie jest wymienne
(GR)	Οι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται
(RUS)	Светодиоды не поддаются замене
(UAE)	تجهيزات الإضاءة غير قابلة للاستبدال

	AC220-240V/ 50-60 Hz DC 24V	2x 21W (2-FLG) 3x 21W (3-FLG)	2x/3x 56xLED / 2700K CRI-Ra >90
(D)	Spannung	Belastung	Lampe
(GB)	Voltage	Loading	Bulb
(NL)	Spanning	Belasting	Verlichtingsmiddel
(F)	Tension	Charge	Ampoule
(I)	Tensione	Carico	Sorgente luminosa
(ES)	Tensión	Carga	Lámpara
(P)	Tensão	Carga	Lâmpada
(DK)	Spænding	Belastning	Pære
(S)	Spänning	Belastning	Ljuskälla
(N)	Spenning	Fatning	Lampe
(FI)	Jännite	Kuormitus	Lamppu
(TR)	Gerilim	Yük	Lamba
(PL)	Napięcie	Oprawka	Lampa
(GR)	Τάση	Υποδοχή	Λαμπτήρας
(RUS)	Напряжение	Нагрузка	Лампочка
(UAE)	الجهد الكهربى	الدواة	المصباح

IEC 62471 (EN 62471) <b>RG1 - LOW RISK</b>	

